

TSC

The Smarter Choice.



YUMA TECHNOLOGIE

IDENTIFIKATIONSSYSTEME UND INFORMATIONSLOGISTIK

YUMA Technologie GmbH
Siemensstraße 2
72184 Eutingen im Gäu

www.yuma-technologie.com
info@yuma-technologie.com
Tel: +49 (0) 7459 93043-0

TX200 SERIE – Desktop Thermotransfer Etikettendrucker DIE NEUE GENERATION HOCHLEISTUNGS-ETIKETTENDRUCKER



HAUPTMERKMALE

- Druckgeschwindigkeit bis zu 203 mm pro Sekunde (8")
- 128 MB Flash und 128 MB SDRAM Speicher
- MicroSD Flash Speichererweiterung bis zu 32 GB
- Bedienerfreundliches, doppelwandiges Klappdesign
- Serielle Schnittstelle, internes Ethernet, USB 2.0 & USB Host standardmässig
- Farbiges 3.5" TFT Display (Standard für TX600, Option für TX200 & TX300)
- Etikettenaufnahme bis zu 127 mm (5") Durchmesser
- 300 Meter Folienaufnahme
- TSPL-EZ™ Firmware für leichte Plug-n-Play-Anwendung
- Optional: Spendemodul, Cutter, Bluetooth Modul, externes 802.11 b/g/n Wireless Modul, Einzelplatztastatur

ANWENDUNGSGEBIETE

- Etiketten für Büro, Kleinunternehmen und Verwaltung
- Produktkennzeichnung
- Beleg- und Normetiketten
- Umlaufbestand
- Dokumentenmanagement
- Preisauszeichnung
- Wareneingang/Versand
- Probenkennzeichnung
- Inventurkontrolle
- Patientenidentifizierung

TX200 SERIE – Desktop Thermotransfer Transfer Etikettendrucker

DRUCKERMODELL	TX200	TX300	TX600
Auflösung	203 DPI	300 DPI	600 DPI
Druckverfahren	Thermotransfer & Thermodirekt		
Maximale Druckgeschwindigkeit	203 mm/s (8")	152 mm/s (6")	102 mm/s (4")
Maximale Druckbreite	108 mm (4,25")	106 mm (4,17")	106 mm (4,17")
Maximale Drucklänge	25.400 mm (1.000")	11.430 mm (450")	2.540 mm (100")
Gehäuse	Doppelwandiges Klappdesign aus Kunststoff		
Maße	226 mm (B) x 198 mm (H) x 332 mm (T) 8,90" (B) x 7,80" (H) x 13,07" (T)		226 mm (B) x 200 mm (H) x 332 mm (T) 8,90" (B) x 7,87" (H) x 13,07" (T)
Gewicht	3,75 kg		4,08 kg
Etikettenrollen	127 mm (5") Außendurchmesser		
Folie	300 m Länge, max. Außendurchmesser 67 mm, 1" Kern außenbeschichtet		
Folienbreite	40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3")		
Prozessor	32-bit RISC CPU		
Speicher	<ul style="list-style-type: none"> • 128 MB Flash Speicher • 128 MB SDRAM Speicher • MicroSD Speicherkartenplatz für Flash-Speichererweiterung bis zu 32 GB 		
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • RS-232 • Internes Ethernet, 10/100 Mbps • USB Host • Centronics (Option ab Werk) • Externes Bluetooth (Bedieneroption) • Externes 802.11 b/g/n Wireless Modul (Bedieneroption) 		
Bedienertasten, LED/LCD	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Netzschalter • 1 Feed/Pause Button • LED Panel mit 8 großen Symbolen/Icons 		
Leistung	Externes Universal-Schaltnetzteil • Eingang: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • Ausgang: DC 24V, 3.75A, 90W		Externes Universal-Schaltnetzteil • Eingang: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • Ausgang: DC 24V, 5.41A, 130W
Sensoren	<ul style="list-style-type: none"> • Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (Gap) • Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark) • Folienrotation • Druckkopf geöffnet 		<ul style="list-style-type: none"> • Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (Gap) • Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark) • Folienende • Folienrotation • Druckkopf geöffnet
Echtzeituhr	Option ab Werk		Standard
Interne Schriftarten	<ul style="list-style-type: none"> • 8 alphanumerische Bitmap-Schriften • Monotype Image® True Type Schrift Zeichensatz mit einer skalierbaren CG Triumvirate Bold Condensed Schrift 		
Barcode	<ul style="list-style-type: none"> • 1D Barcode Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Zeichensatz A, B, C, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) Stellenerweiterung, MSI, PLESSEY, POSTNET, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPEN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • 2D Barcode TLC39, CODABLOCK F, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS Barcode) 		
Schrift-/Barcode-Rotation	0°, 90°, 180°, 270°		
Drucker-Kommandosprache	TSPL-EZ™ (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II)		
Materialtyp	endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefaltet, Kerbe, Armband (außengewickelt)		
Materialbreite	19 ~ 112 mm (0,75" ~ 4,4")		
Materialdicke	0,055 ~ 0,254 mm (2,17" ~ 10 mil)		
Durchmesser Materialkern	25,4 ~ 38,1 mm (1" ~ 1,5")		
Etikettenlänge	3 ~ 25.400 mm (0,1" ~ 1,000")	3 ~ 11.430 mm (0,1" ~ 450")	3 ~ 2.540 mm (0,1" ~ 100")
Umgebungsbedingungen	Betrieb: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% nicht kondensierend Lagerung: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% nicht kondensierend		
Sicherheitsvorschriften	FCC Klasse B, CE Klasse B, RCM, UL, cUL, TÜV/Safety, CCC		
Umweltschutzaufgaben	entsprichtRoHS, WEEE		
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Etikettensoftware CD • Schnellstartanleitung • USB Kabel • Netzkabel • Externes Universal-Schaltnetzteil 		
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> • Drucker: 2 Jahre • Druckkopf: 25 km (1 Mio Inch) oder 12 Monate, je nachdem, was zuerst erfüllt ist • Gegendruckwalze: 50 km (2 Mio Inch) oder 12 Monate, je nachdem, was zuerst erfüllt ist 		
Optional ab Werk	<ul style="list-style-type: none"> • Centronics Parallel-Schnittstelle • Echtzeituhr • farbiges 3.5" TFT Display (mit Echtzeituhr) • Sensor für Folienende 		<ul style="list-style-type: none"> • Centronics Parallel-Schnittstelle
Optional ab Händler	<ul style="list-style-type: none"> • Spendemodul • Guillotine Messer (Vollschnitt) 		
Bedieneroption	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth Modul (serielle Schnittstelle) • 802.11 b/g/n Wireless Modul (serielle Schnittstelle) • Externer Etikettenrollenhalter • KP-200 Plus Tastatur mit Display • KU-007 Plus Programmierbare Tastatur 		



TSC
The Smarter Choice.

CORPORATE HEADQUARTERS

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tsprinters.com

LI ZE PLANT

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tsprinters.com

AMERICAS

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
Tel: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tsprinters.com

Orlando Office

Tel: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tsprinters.com

CANADA

TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tsprinters.com

MEXICO

TSC Mexico Representative Office
Tel: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tsprinters.com

BRAZIL

TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tsprinters.com

TSC® ist ein eingetragenes Warenzeichen der TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. ist ein eingetragenes ISO 9001/14001 Unternehmen.
© 2014 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Produkte und Spezifikationen – Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an TSC oder Ihren TSC Händler.